

掌上医院依赖的外部接口

公共分类

住院预约取消

基本信息

Path: /ipAppointmentCancel

Method: POST

接口描述:

请求参数

Headers

参数名称	参数值	是否必须	示例	备注
Content-Type	application/json	是		

Body

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
appointment_id	string	必须		预约ID	
reason	string	必须		取消原因	

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
head	object	必须			
code	integer	必须		请求结果代码 大于0 成功 小于0 失败	
msg	string	必须		结果代码释义	

住院预约查询

基本信息

Path: /ipAppointmentQuery

Method: POST

接口描述:

请求参数

Headers

参数名称	参数值	是否必须	示例	备注
Content-Type	application/json	是		

Body

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
name	string	必须		姓名	
id_no	string	必须		身份证号	
appointment_id	string	必须		预约ID	

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
head	object	必须			
└─ code	integer	必须		请求结果代码 大于0 成功 小于0 失败	
└─ msg	string	必须		结果代码释义	
records	object []	必须			item 类型: object
└─ appointment_id	string	必须		预约ID	
└─ dept_name	string	必须		科室名称	
└─ dept_id	string	必须		科室ID	
└─ bed_category	string	必须		床位类别名称	
└─ name	string	必须		姓名	
└─ sex	string	必须		性别	
└─ birthday	string	必须		出生日期 YYYY-MM-DD	
└─ id_no	string	必须		身份证号	
└─ phone_no	string	必须		联系电话	
└─ address	string	必须		住址	
└─ status	integer	必须		状态 0未处理, 1已处理, 9已预约成功, -1已取消	
└─ remark	string	必须		备注	

住院预约确认

基本信息

Path: /ipAppointmentConfirm

Method: POST

接口描述:

请求参数

Headers

参数名称	参数值	是否必须	示例	备注
Content-Type	application/json	是		

Body

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
dept_id	string	必须		科室编码	
bed_category	string	必须		床位类别名称	
name	string	必须		姓名	
sex	string	必须		性别	
birthday	string	必须		出生日期	
id_no	string	必须		身份证号	
phone_no	string	必须		联系电话	
address	string	必须		住址	
remark	string	必须		备注	

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
head	object	必须			
├ code	integer	必须		请求结果代码 大于0 成功 小于0失败	
├ msg	string	必须		结果代码释义	
records	object []	必须			item 类型: object
├ appointment_id	string	必须		预约ID	

在线充值

基本信息

Path: /recharge

Method: POST

接口描述：

请求参数

Headers

参数名称	参数值	是否必须	示例	备注
Content-Type	application/json	是		

Body

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
patient_id	string	必须		病人ID	
card_no	string	必须		就诊卡号/住院号	
his_order_no	string	必须		his订单号	
business_no	string	必须		支付平台订单ID	
business_info	string	必须		支付平台订单信息	
op_flag	integer	必须		门诊住院标志1：门诊； 2：住院	
total	number	必须		充值金额	
pay_mode	string	必须		充值方式 微信：wePay 支付宝：aliPay	
sign	string	必须		支付签名MD5加密	

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
head	object	必须			
└─ code	integer	必须		请求结果代码 大于0 成功 小于0失败	
└─ msg	string	必须		结果代码释义	
patient	object	必须			
└─ id	string	必须		病人id	
└─ op_flag	integer	必须		门诊住院标志1： 门诊； 2： 住院	
└─ name	string	必须		姓名	
└─ sex	string	必须		性别	
└─ birthday	string	必须		出生日期(YYYY-MM-DD)	
└─ age	integer	必须		年龄	
└─ card_no	string	非必须		就诊卡号	
└─ id_no	string	必须		身份证号	
└─ phone_no	string	必须		手机号码	
└─ visit_no	string	非必须		住院号	
└─ admission_time	string	非必须		入院时间(YYYY-MM-DD)	
└─ leave_hospital_time	string	非必须		出院时间(YYYY-MM-DD)	
└─ dept_id	string	非必须		住院科室id	
└─ dept_name	string	非必须		科室名称	
└─ bed_no	string	非必须		床号	
└─ hospital_days	integer	非必须		已住院天数	
└─ total	number	必须		总费用	
└─ patient_type_id	string	必须		病人类型	

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
└─ balance	number	必须		卡内余额	
└─ status	integer	必须		卡状态	
└─ status_name	string	必须		卡状态释义	

在线办理就诊卡

基本信息

Path： /createCard

Method： POST

接口描述：

请求参数

Headers

参数名称	参数值	是否必须	示例	备注
Content-Type	application/json	是		

Body

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
name	string	必须		姓名	
sex	string	必须		性别（男 女）	
id_no	string	必须		身份证号	
phone_no	string	必须		手机号	
birthday	string	必须		出生日期(YYYY-MM-DD)	
unit_name	string	必须		单位名称	
post_addr	string	必须		联系地址	
wx_health_card_id	string	非必须		电子健康卡id/卡号	

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
head	object	必须			
└─ code	integer	必须		请求结果代码 大于0 成功 小于0失败	
└─ msg	string	必须		结果代码释义	
card	object	必须			
└─ id	string	必须		患者id	
└─ name	string	必须		姓名	
└─ sex	string	必须		性别	
└─ birthday	string	必须		出生日期(YYYY-MM-DD)	
└─ age	integer	必须		年龄	
└─ card_no	string	必须		就诊卡号	
└─ id_no	string	必须		身份证号	
└─ phone_no	string	必须		手机号码	
└─ patient_type_id	string	必须		病人类型	
└─ balance	number	必须		卡内余额	
└─ status	integer	必须		卡状态	
└─ status_name	string	必须		卡状态释义	

在线缴费

基本信息

Path： /recipeCharge

Method： POST

接口描述：

请求参数

Headers

参数名称	参数值	是否必须	示例	备注
Content-Type	application/json	是		

Body

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
patient_id	string	必须		病人ID	
visit_id	string	必须		就诊记录ID	
his_order_no	string	必须		his订单号	
business_no	string	必须		支付平台订单ID	
business_info	string	必须		支付平台订信息	
op_flag	integer	必须		门诊住院标志 1:门诊2:住院	
balance_pay	integer	必须		余额支付标志 0:卡余额支付 1:支付平台支付	
total	number	必须		总额	
pay_mode	string	必须		支付方式 wePay aliPay balancePay	
sign	string	必须		支付签名MD5加密	
orders	object []	必须		缴费组别	item 类型: object
└─ order_id	string	必须		组别ID	
settlement id	string	非必须		结算id（医保支付必传）	
insurance_pay	string	非必须		医保支付（医保支付必传）	
account_pay	string	非必须		账户支付（医保支付必传）	
patient_type_id	string	非必须		患者类型id（医保支付必传）	
pay_amount	string	非必须		现金支付（医保支付必传）	

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
head	object	必须			
└─ code	integer	必须		请求结果代码 大于0 成功 小于0失败	
└─ msg	string	必须		结果代码释义	
info	object	必须			
└─ patient_id	string	必须		病人id	
└─ op_flag	integer	必须		门诊住院标志1:门诊2:住院	
└─ patient_name	string	必须		病人姓名	

在线缴费组别校验

基本信息

Path： /cpayCheck

Method： POST

接口描述：

请求参数

Headers

参数名称	参数值	是否必须	示例	备注
Content-Type	application/json	是		

Body

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
patient_id	string	必须		病人ID	
card_no	string	必须		就诊卡号/住院号	
op_flag	integer	必须		门诊住院标志 1: 门诊 2: 住院	
total	number	必须		充值金额	
orders	object []	必须		缴费组别	item 类型: object
 order_id	string	必须		组别ID	

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
head	object	必须			
 code	integer	必须		请求结果代码 大于0 成功 小于0 失败	
 msg	string	必须		结果代码释义	

外部调用发送模板消息

基本信息

Path: /template/hisSendMessage

Method: POST

接口描述:

模板消息的入参内容，根据自己选择的模板消息进行对应参数的传值

请求参数

Headers

参数名称	参数值	是否必须	示例	备注
Content-Type	application/json	是		

Body

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
category	string	必须		模板消息类型	
appointment_id	string	非必须		预约id 预约挂号模板时必须传	
patient_id	string	必须		患者id	
first_data	string	必须			
data1	string	非必须			
data2	string	非必须			
data3	string	非必须			
data4	string	非必须			
data5	string	非必须			
data6	string	非必须			
data7	string	非必须			
data8	string	非必须			
data9	string	非必须			
data10	string	非必须			
remark_data	string	非必须			

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
head	object	必须			
└─ code	number	必须		1: 成功, <0 失败	mock: 1
└─ msg	string	必须		成功/失败原因	

批量获取患者信息

基本信息

Path: /getPatientList

Method: POST

接口描述:

请求参数

Headers

参数名称	参数值	是否必须	示例	备注
Content-Type	application/json	是		

Body

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
	object []	非必须		patient	item 类型: object
 patient_id	string	必须		病人id	
 op_flag	integer	必须		门诊住院标志 1:门诊; 2:住院	

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
head	object	必须			
└─ code	integer	必须		请求结果代码 大于0 成功 小于0失败	
└─ msg	string	必须		结果代码释义	
patients	object []	必须			item 类型: object
└─ id	string	必须		病人id	
└─ op_flag	integer	必须		门诊住院标志 1:门诊; 2:住院	
└─ name	string	必须		姓名	
└─ sex	string	必须		性别	
└─ birthday	string	必须		出生日期(YYYY-MM-DD)	
└─ card_no	string	非必须		就诊卡号	
└─ id_no	string	必须		身份证号	
└─ health_card_id	string	非必须		[+]电子健康卡ID	
└─ phone_no	string	必须		手机号码	
└─ visit_no	string	非必须		住院号	
└─ admission_time	string	非必须		入院时间(YYYY-MM-DD)	
└─ leave_hospital_time	string	非必须		出院时间(YYYY-MM-DD)	
└─ dept_id	string	非必须		住院科室id	
└─ dept_name	string	非必须		科室名称	
└─ bed_no	string	非必须		床号	
└─ hospital_days	integer	非必须		已住院天数	
└─ total	number	必须		总费用	

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
└─ patient_type_id	string	必须		病人类型	
└─ balance	number	必须		卡内余额	
└─ status	integer	必须		卡状态	
└─ status_name	string	必须		卡状态释义	
└─ create_time	string	必须		[+]创建时间 20220119	

挂号确认

基本信息

Path: /register

Method: POST

接口描述:

请求参数

Headers

参数名称	参数值	是否必须	示例	备注
Content-Type	application/json	是		

Body

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
dept_id	string	必须		科室id	
doctor_id	string	必须		医生ID	
scheduling_id	string	必须		排班ID	
patient_id	string	必须		患者ID	
business_no	string	必须		支付平台订单ID	
business_info	string	必须		订单信息	mock: json字符串, 包含status字段, -4: 已撤销-3: 撤销失败, 需重新发起-2: 退款失败-1: 已取消支付 0: 待处理1: 订单存疑9: 已完成
settlement id	string	非必须		结算id (医保支付必传)	
insurance_pay	string	非必须		医保支付 (医保支付必传)	
account_pay	string	非必须		账户支付 (医保支付必传)	
patient_type_id	string	非必须		患者类型id (医保支付必传)	

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
head	object	必须			
└─ code	integer	必须		请求结果代码 大于0 成功 小于0失败	
└─ msg	string	必须		结果代码释义	
info	object	必须			
└─ id	string	必须		订单id	
└─ patient_id	string	必须		患者id	
└─ patient_name	string	必须		患者姓名	
└─ dept_id	string	必须		科室id	
└─ dept_name	string	必须		科室名称	
└─ dept_address	string	必须		科室位置	
└─ register_type_id	string	必须		号类ID	
└─ register_type_name	string	必须		号类名称	
└─ doctor_id	string	必须		医生ID	
└─ doctor_name	string	必须		医生姓名	
└─ visit_date	string	必须		就诊日期 yyyy-mm-dd	
└─ visit_weekday	string	必须		就诊日期对应星期几	
└─ visit_time	string	必须		就诊时段 上午下午...	
└─ queue_no	integer	必须		队列号	

新建订单

基本信息

Path: /paymentNew

Method: POST

接口描述:

请求参数

Headers

参数名称	参数值	是否必须	示例	备注
Content-Type	application/json	是		

Body

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
patient_id	string	必须		病人ID	
card_no	string	必须		就诊卡号/住院号	
op_flag	integer	必须		门诊住院标志1：门诊；2：住院	
total	number	必须		订单金额	
pay_mode	string	必须		支付方式 微信：wePay 支付宝：aliPay	
user_dept_id	string	必须		掌上医院科室 hpalm	
user_id	string	必须		掌上医院用户 hpalm	
data_source	string	必须		数据源 w1	
purpose	string	必须		支付目的 1：充值 2：缴费	
remark	string	必须		微信公众号	

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
head	object	必须			
└─ code	integer	必须		请求结果代码 大于0 成功 小于0 失败	
└─ msg	string	必须		结果代码释义	
order	object	必须			
└─ order_no	string	必须		订单编号	

更新就诊卡信息

基本信息

Path: /card/update

Method： POST

接口描述：

请求参数

Headers

参数名称	参数值	是否必须	示例	备注
Content-Type	application/json	是		

Body

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
patient_id	string	必须		患者ID	
sex	string	非必须		性别，男\女\未知	
id_no	string	非必须		身份证号	
phone_no	string	非必须		手机号码	
nation_name	string	非必须		民族，如：汉族	
birthday	string	非必须		YYYYMMDD	
health_card_id	string	非必须		健康卡id	

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
code	integer	必须		1;成功，0：失败	
msg	string	必须		提示信息	

更新订单状态

基本信息

Path： /paymentUpdateStatus

Method： POST

接口描述：

请求参数

Headers

参数名称	参数值	是否必须	示例	备注
Content-Type	application/json	是		

Body

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
his_order_no	string	必须		his订单号	
business_no	string	必须		支付平台订单ID	
business_info	string	必须		支付平台订单信息	
status	integer	必须		订单状态 1：支付成功 -1：支付失败 2：HIS（充值or缴费）成功 -2：HIS（充值or缴费）失败	
fail_reason	string	非必须		失败原因 -1和-2必传	

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
head	object	必须			
└ code	integer	必须		请求结果代码 大于0 成功 小于0 失败	
└ msg	string	必须		结果代码释义	

有卡预约挂号取号

基本信息

Path： /offerNumber

Method： POST

接口描述：

请求参数

Headers

参数名称	参数值	是否必须	示例	备注
Content-Type	application/json	是		

Body

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
appointment_id	string	必须		记录id	
patient_id	string	必须		患者ID	

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
head	object	必须			
└─ code	integer	必须		请求结果代码 大于0 成功 小于0失败	
└─ msg	string	必须		结果代码释义	
queue	object	必须			
└─ id	string	必须		记录id	
└─ patient_name	string	必须		患者姓名	
└─ patient_id	string	必须		患者id	
└─ dept_id	string	必须		就诊科室ID	
└─ dept_name	string	必须		就诊科室名称	
└─ doctor_id	string	必须		就诊医生ID	
└─ doctor_name	string	必须		就诊医生姓名	
└─ doctor_title	string	必须		医生职称	
└─ hospital_id	string	必须		院区id	
└─ hospital_name	string	必须		院区名称	
└─ queue_no	integer	必须		队列号	

查询某张就诊卡有待缴费费用的就诊记录

基本信息

Path： /getRegisterList

Method： POST

接口描述：

请求参数

Headers

参数名称	参数值	是否必须	示例	备注
Content-Type	application/json	是		

Body

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
patient_id	string	必须		患者ID	
begin_date	string	必须		[+]开始日期 yyyy-mm-dd	
end_date	string	必须		[+]结束日期 yyyy-mm-dd	
flag	integer	必须		[+]0代表待缴费 1代表已缴费	

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
head	object	必须			
└─ code	integer	必须		请求结果代码 大于0 成功 小于0失败	
└─ msg	string	必须		结果代码释义	
records	object []	必须			item 类型: object
└─ visit_id	string	必须		就诊记录id	
└─ dept_id	string	必须		就诊科室ID	
└─ dept_name	string	必须		就诊科室名称	
└─ doctor_id	string	必须		就诊医生ID	
└─ doctor_name	string	必须		接诊医生姓名	
└─ visit_time	string	必须		就诊时间yyyy-mm-dd hh:mm:ss	

根据科室获取科室人员信息

基本信息

Path: /getDoctorAndNurse

Method: POST

接口描述:

请求参数

Headers

参数名称	参数值	是否必须	示例	备注
Content-Type	application/json	是		

Body

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
dept_id	string	必须		科室id	mock: 000001
hospital_id	string	必须		院区id	mock: 01

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
head	object	必须			
└─ code	integer	必须		成功：0；失败：1	
└─ msg	string	必须		结果注释	
data	object []	必须			item 类型: object
└─ dept_user_id	string	必须		科室人员id	
└─ dept_user_name	string	必须		科室人员姓名	
└─ dept_user_photo	string	必须		照片或头像 Base64	
└─ dept_user_post	string	必须		职务	
└─ education_background	string	必须		学历	
└─ flag	integer	必须		类型：1：医生； 2：护士	
└─ skilled_field	string	必须		擅长领域	
└─ hospital_name	string	必须		院区名称	
└─ dept_name	string	必须		科室名称	
└─ wxwork_id	string	必须		企业微信用户id	

根据院区ID获取科室列表

基本信息

Path： /getDeptsByHospitalId

Method： POST

接口描述：

请求参数

Headers

参数名称	参数值	是否必须	示例	备注
Content-Type	application/json	是		

Body

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
hospital_id	string	必须		院区ID	

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
head	object	必须			
└─ code	integer	必须		请求结果代码 大于0 成功 小于0失败	
└─ msg	string	必须		结果代码释义	
data	object []	必须			item 类型: object
└─ id	string	必须		科室id	
└─ name	string	必须		科室名称	
└─ address	string	必须		科室位置	
└─ hospital_id	string	必须		所在院区ID	
└─ hospital_name	string	必须		所在院区名称	

病历复印页数

基本信息

Path: /getEmrPageCount

Method: POST

接口描述:

请求参数

Headers

参数名称	参数值	是否必须	示例	备注
Content-Type	application/json	是		

Body

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
visit_id	string	必须		就诊id	
dept_id	string	必须		科室id	
user_id	string	必须		sa	
type	integer	必须		掌医只传类型2； 1:归档病历； 2:病案打印	

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
head	object	必须			
└─ code	integer	必须		成功：大于0，失败：小于0	
└─ msg	string	必须		结果代码释义	
data	object	必须			
└─ pageCount	integer	必须		页数	

确认与his交互是否成功

基本信息

Path： /requestSucess

Method： POST

接口描述：

请求参数

Headers

参数名称	参数值	是否必须	示例	备注
Content-Type	application/json	是		

Body

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
bill_no	string	必须		his订单号	
bill_id	string	必须		三方流水号（移动支付平台订单号）	
check_reason	string	必须		验证原因	

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
head	object	必须			
└─ code	number	必须		1:交互成功, -1: 交互失败	
└─ msg	string	必须		code标识的释义	

获取住院可预约科室列表

基本信息

Path: /getDepartment

Method: POST

接口描述:

请求参数

Headers

参数名称	参数值	是否必须	示例	备注
Content-Type	application/json	是		

Body

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
hospital_id	string	必须		分院编码	

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
head	object	必须			
└─ code	integer	必须		请求结果代码 大于0 成功 小于0失败	
└─ msg	string	必须		结果代码释义	
records	object []	必须			item 类型: object
└─ dept_id	string	必须		科室编码	
└─ dept_name	string	必须		科室名称	

获取分院列表

基本信息

Path： /getHospital

Method： POST

接口描述：

请求参数

Headers

参数名称	参数值	是否必须	示例	备注
Content-Type	application/json	是		

Body

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
----	----	------	-----	----	------

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
head	object	必须			
└─ code	integer	必须		请求结果代码 大于0 成功 小于0失败	
└─ msg	string	必须		结果代码释义	
records	object []	必须			item 类型: object
└─ hospital_id	string	必须		分院编码	
└─ hospital_name	string	必须		分院名称	

获取医院当日可挂号科室列表

基本信息

Path： /getDepts

Method： POST

接口描述：

请求参数

Headers

参数名称	参数值	是否必须	示例	备注
Content-Type	application/json	是		

Body

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
----	----	------	-----	----	------

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
head	object	必须			
└─ code	integer	必须		请求结果代码 大于0 成功 小于0失败	
└─ msg	string	必须		结果代码释义	
depts	object []	必须			item 类型: object
└─ id	string	必须		科室id	
└─ name	string	必须		科室名称	
└─ address	string	必须		科室位置	
└─ hospital_id	string	必须		所在院区ID	
└─ hospital_name	string	必须		所在院区名称	
└─ dept_category_id	string	必须		科室类别ID	
└─ dept_category_name	string	必须		科室类别名称	

获取单个患者信息

基本信息

Path: /getPatient

Method: POST

接口描述:

请求参数

Headers

参数名称	参数值	是否必须	示例	备注
Content-Type	application/json	是		

Body

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
patient_id	string	非必须		患者ID，若有患者ID，以患者ID为条件	
op_flag	integer	必须		门诊住院标志 1:门诊； 2:住院	
card_no	string	非必须		卡号/住院号	
name	string	非必须		姓名	
id_no	string	非必须		身份证号	
phone_no	string	非必须		手机号	
health_card_id	string	非必须		[+]电子健康卡ID 20220119	

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
head	object	必须			
└─ code	integer	必须		请求结果代码 大于0 成功 小于0失败	
└─ msg	string	必须		结果代码释义	
patient	object	必须			
└─ id	string	必须		病人id	
└─ op_flag	string	必须		门诊住院标志	
└─ name	string	必须		姓名	
└─ sex	string	必须		性别	
└─ birthday	string	必须		出生日期(YYYY-MM-DD)	
└─ age	integer	必须		年龄	
└─ card_no	string	非必须		就诊卡号	
└─ health_card_id	string	非必须		电子健康卡ID	
└─ id_no	string	必须		身份证号	
└─ phone_no	string	必须		手机号码	
└─ visit_no	string	非必须		住院号	
└─ nation_name	string	非必须		民族	
└─ admission_time	string	非必须		入院时间(YYYY-MM-DD)	
└─ leave_hospital_time	string	非必须		出院时间(YYYY-MM-DD)	
└─ dept_id	string	非必须		住院科室id	
└─ dept_name	string	非必须		科室名称	
└─ bed_no	string	非必须		床号	
└─ hospital_days	integer	非必须		已住院天数	

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
└─ total	number	必须		总费用	
└─ patient_type_id	string	必须		病人类型	
└─ si_category	string	非必须		[+]患者类型 0是自费, 1医保, 2农合, 9院内医保	
└─ balance	number	必须		卡内余额	
└─ status	integer	必须		卡状态	
└─ status_name	string	必须		卡状态释义	
└─ recharge_flag	integer	必须		能否充值状态(能充值为1, 不能充值为-1)	
└─ no_recharge_reason	string	非必须		不可充值原因(充值状态为-1时必须返回)	
└─ create_time	string	必须		[+]创建时间 20220119	

获取单份体检记录信息

基本信息

Path: /getPeis

Method: POST

接口描述:

请求参数

Headers

参数名称	参数值	是否必须	示例	备注
Content-Type	application/json	是		

Body

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
peis_id	string	非必须		传入体检ID时，身份证和手机号不必须	
peis_no	string	必须		体检号	
name	string	必须		姓名	
phone_no	string	非必须		手机号	
id_no	string	非必须		身份证号	

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
head	object	必须			
├ code	integer	必须		请求结果代码 大于0 成功 小于0失败	
├ msg	string	必须		结果代码释义	
patient	object	必须			
├ id	string	必须		病人id	
├ peis_id	string	必须		体检id	
├ name	string	必须		姓名	
├ sex	string	必须		性别 男，女	
├ birthday	string	必须		出生日期 (YYYY-MM-DD)	
├ age	integer	必须		年龄	
├ peis_no	string	必须		体检号	
├ id_no	string	必须		身份证号	
├ phone_no	string	必须		手机号	
├ status	integer	必须		状态 0：预约； -99：预约取消	
├ pdf_url	string	非必须		[+]体检报告PDF版文件地址 体检报告已出时必须返回	

获取床位类别

基本信息

Path： /getBedNo

Method： POST

接口描述：

请求参数

Headers

参数名称	参数值	是否必须	示例	备注
Content-Type	application/json	是		

Body

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
dept_id	string	必须		科室编码	

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
head	object	必须			
├ code	integer	必须		请求结果代码 大于0 成功 小于0失败	
├ msg	string	必须		结果代码释义	
records	object []	必须			item 类型: object
└ bed_category	string	必须		床位类别名称	

获取患者住院信息列表

基本信息

Path： /getInHospitalList

Method： POST

接口描述：

请求参数

Headers

参数名称	参数值	是否必须	示例	备注
Content-Type	application/json	是		

Body

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
id_no	string	必须		身份证号	

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
head	object	必须			
└─ code	integer	必须		请求结果代码 大于0 成功 小于0失败	
└─ msg	string	必须		结果代码释义	
patient	object	必须			
└─ id	string	必须		病人id	
└─ op_flag	string	必须		门诊住院标志 2住院	
└─ name	string	必须		姓名	
└─ sex	string	必须		性别	
└─ birthday	string	必须		出生日期(YYYY-MM-DD)	
└─ age	integer	必须		年龄	
└─ card_no	string	非必须		就诊卡号	
└─ health_card_id	string	非必须		电子健康卡ID	
└─ id_no	string	必须		身份证号	
└─ phone_no	string	必须		手机号码	
└─ visit_no	string	必须		住院号	
└─ nation_name	string	非必须		民族	
└─ admission_time	string	非必须		入院时间(YYYY-MM-DD)	
└─ leave_hospital_time	string	非必须		出院时间(YYYY-MM-DD)	
└─ dept_id	string	非必须		住院科室id	
└─ dept_name	string	非必须		科室名称	
└─ bed_no	string	非必须		床号	
└─ hospital_days	integer	非必须		已住院天数	
└─ total	number	必须		总费用	

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
└─ patient_type_id	string	必须		病人类型	
└─ si_category	string	非必须		[+]患者类型 0是自费，1医保，2农合，9院内医保	
└─ balance	number	必须		卡内余额	
└─ status	integer	必须		卡状态	
└─ status_name	string	必须		卡状态释义	
└─ recharge_flag	integer	必须		能否充值状态(能充值为1，不能充值为-1)	
└─ no_recharge_reason	string	非必须		不可充值原因(充值状态为-1时必须返回)	

获取患者就诊处方列表

基本信息

Path： /getElectronicPrescriptionBasicInfo

Method： POST

接口描述：

请求参数

Headers

参数名称	参数值	是否必须	示例	备注
Content-Type	application/json	是		

Body

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
patient_id	string	必须		患者ID	

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
head	object	必须			
└─ code	integer	必须		请求结果代码 大于0 成功 小于0失败	
└─ msg	string	必须		结果代码释义	
records	object []	必须			item 类型: object
└─ id	string	必须		处方id	
└─ patient_id	string	必须		患者id	
└─ patient_name	string	必须		患者姓名	
└─ dept_name	string	必须		就诊科室名称	
└─ bill_time	string	必须		开单时间yyyy-mm-dd hh:mm:ss	
└─ total	number	必须		总费用	

获取患者就诊记录

基本信息

Path: /getVisitInfoNew

Method: POST

接口描述:

请求参数

Headers

参数名称	参数值	是否必须	示例	备注
Content-Type	application/json	是		

Body

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
patient_id	string	必须		患者ID	

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
head	object	必须			
└─ code	integer	必须		请求结果代码 大于0 成功 小于0失败	
└─ msg	string	必须		结果代码释义	
records	object []	必须			item 类型: object
└─ id	string	必须		记录id	
└─ patient_id	string	必须		患者id	
└─ patient_name	string	必须		患者姓名	
└─ visit_no	string	必须		就诊号	
└─ dept_name	string	必须		就诊科室名称	
└─ doctor_name	string	必须		接诊医生姓名	
└─ visit_date	string	必须		接诊时间yyyy-mm-dd hh:mm:ss	
└─ total	number	必须		总费用	

获取患者挂号记录

基本信息

Path： /getVisitInfo

Method： POST

接口描述：

请求参数

Headers

参数名称	参数值	是否必须	示例	备注
Content-Type	application/json	是		

Body

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
patient_id	string	必须		患者ID	

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
head	object	必须			
└─ code	integer	必须		请求结果代码 大于0 成功 小于0失败	
└─ msg	string	必须		结果代码释义	
records	object []	必须			item 类型: object
└─ id	string	必须		记录id	
└─ patient_id	string	必须		患者id	
└─ patient_name	string	必须		患者姓名	
└─ order_no	string	必须		科室id	
└─ limit	string	必须		科室名称	
└─ dept_id	string	必须		接诊医生ID	
└─ dept_name	string	必须		接诊医生姓名	
└─ visit_date	string	必须		接诊时间yyyy-mm-dd hh:mm:ss	
└─ visit_time	string	必须		就诊时段 上午下午...	
└─ accept	integer	必须		接诊标志 1:已接诊	
└─ accept_name	string	必须		接诊标志释义	
└─ queue_no	integer	必须		队列号	
└─ refund_type	integer	必须		可退标志： 1： 可退； -1： 不可退	

获取患者某张就诊卡或者某次住院的充值记录

基本信息

Path： /getRecharge

Method： POST

接口描述：

请求参数

Headers

参数名称	参数值	是否必须	示例	备注
Content-Type	application/json	是		

Body

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
patient_id	string	必须		患者ID	
card_no	string	必须		就诊卡号	
visit_no	string	必须		住院号	
op_flag	integer	必须		门诊住院标志 1:门诊; 2:住院	

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
head	object	必须			
└─ code	integer	必须		请求结果代码 大于0 成功 小于0失败	
└─ msg	string	必须		结果代码释义	
fees	object []	必须			item 类型: object
└─ id	string	必须		记录id	
└─ recharge_method	string	必须		支付途径	
└─ bank_type	string	必须		银行名称	
└─ total	number	必须		总计费用	
└─ discount	number	必须		减免费用	
└─ actual	number	必须		实际支付金额	
└─ recharge_date	string	必须		充值日期 yyyy-mm-dd	
└─ recharge_time	string	必须		充值时间 hh:mm:ss	

获取患者某张就诊卡或者某次住院的某份检查记录的结果详情

基本信息

Path: /getPacsReport

Method: POST

接口描述:

请求参数

Headers

参数名称	参数值	是否必须	示例	备注
Content-Type	application/json	是		

Body

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
report_id	string	必须		报告ID	
category	string	必须		报告类别 固定值lis	
op_flag	integer	必须		门诊住院标志1：门诊；2：住院	

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
head	object	必须			
└─ code	integer	必须		请求结果代码 大于0 成功 小于0失败	
└─ msg	string	必须		结果代码释义	
records	object []	必须			item 类型: object
└─ id	string	必须		报告id	
└─ patient_name	string	必须		患者姓名	
└─ patient_age	integer	必须		患者年龄	
└─ scan_method	string	必须		检查方式	
└─ scan_time_full	string	必须		检查日期 yyyy-mm-dd	
└─ dept_name	string	必须		检查部位	
└─ status	string	必须		单号	
└─ send_user_name	string	必须		申请医生	
└─ report_image	string	必须		检查图像	
└─ scan_view	string	必须		检查所见	
└─ diagnosis	string	必须		检查结果	
└─ write_user_name	string	必须		报告医生	
└─ write_time_full	string	必须		报告日期 yyyy-mm-dd	

获取患者某张就诊卡或者某次住院的某份检验记录的结果详情

基本信息

Path: /getLisReport

Method: POST

接口描述:

请求参数

Headers

参数名称	参数值	是否必须	示例	备注
Content-Type	application/json	是		

Body

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
report_id	string	必须		报告ID	
category	string	必须		报告类别 固定值lis	
op_flag	integer	必须		门诊住院标志1：门诊；2：住院	

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
head	object	必须			
└─ code	integer	必须		请求结果代码 大于0 成功 小于0失败	
└─ msg	string	必须		结果代码释义	
recordInfo	object	必须			
└─ patient_name	string	必须		检验人姓名	
└─ report_name	string	必须		报告名称	
└─ patient_age	string	必须		检验人年龄	
└─ sample	string	必须		样本	
└─ report_no	string	必须		条码	
└─ send_user_name	string	必须		申请医生姓名	
└─ send_time_full	string	必须		送检日期: yyyy-mm-dd	
└─ audit_time_full	string	必须		报告日期: yyyy-mm-dd	
└─ exam_user_name	string	必须		报告人	
└─ audit_user_name	string	必须		审核人	
└─ origin_url	string	必须		原报告pdf地址	
└─ id_no	string	必须		身份证号	
records	object []	必须			item 类型: object
└─ id	string	必须		报告id	
└─ item_name	string	必须		项目名称	
└─ item_short_name	string	必须		项目简称	
└─ item_value	string	必须		结果	

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
└ item_unit	string	必须		单位	
└ item_tip	string	必须		异常情况 正常返回空 高: ↑ 低: ↓	
└ item_range	string	必须		参考范围	
└ item_category	integer	必须		1:普通检验项目; 2: 细菌检验项目	

获取患者某张就诊卡或者某次住院的检查检验记录

基本信息

Path: /getLisPacsList

Method: POST

接口描述:

请求参数

Headers

参数名称	参数值	是否必须	示例	备注
Content-Type	application/json	是		

Body

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
patient_id	string	必须		患者ID	
card_no	string	必须		就诊卡号	
visit_no	string	必须		住院号	
op_flag	integer	必须		门诊住院标志 1: 门诊; 2: 住院	
start_time	string	必须		报告查询开始时间	mock: yyyy-mm-dd
end_time	string	必须		报告查询结束时间	mock: yyyy-mm-dd

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
head	object	必须			
└─ code	integer	必须		请求结果代码 大于0 成功 小于0失败	
└─ msg	string	必须		结果代码释义	
records	object []	必须			item 类型: object
└─ id	string	必须		报告id	
└─ report_name	string	必须		报告名称	
└─ report_no	string	必须		编号	
└─ category	string	必须		报告类别 lis:检验 pacs:检查	
└─ dept_id	string	必须		报告科室id	
└─ dept_name	string	必须		报告科室名称	
└─ status	integer	必须		报告状态	
└─ report_date	string	必须		报告日期 yyyy-mm-dd	
└─ patient_name	string	必须		患者姓名	
└─ patient_sex	string	必须		患者性别 男、女...	
└─ patient_age	integer	必须		患者年龄	
└─ sample	string	必须		样本名称	
└─ send_user_name	string	必须		送检人姓名	
└─ send_time_full	string	必须		送检日期 yyyy-mm-dd	
└─ audit_time_full	string	必须		审核日期 yyyy-mm-dd	
└─ exam_user_name	string	必须		检验人姓名	

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
└─ audit_user_name	string	必须		审核人姓名	
└─ origin_url	string	非必须		原报告pdf地址	

获取患者某条挂号记录详情

基本信息

Path： /getVisitInfoDetail

Method： POST

接口描述：

请求参数

Headers

参数名称	参数值	是否必须	示例	备注
Content-Type	application/json	是		

Body

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
patient_id	string	必须		患者ID	
visit_id	string	必须		记录ID	

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
head	object	必须			
└─ code	integer	必须		请求结果代码 大于0 成功 小于0失败	
└─ msg	string	必须		结果代码释义	
record	object	必须			
└─ id	string	必须		记录id	
└─ patient_id	string	必须		患者id	
└─ unique_id	string	非必须		[+]患者主索引	
└─ patient_name	string	必须		患者姓名	
└─ patient_sex	string	必须		患者性别 男 女	
└─ patient_age	integer	必须		年龄	
└─ visit_no	string	必须		就诊号	
└─ doctor_id	string	必须		接诊医生ID	
└─ doctor_name	string	必须		接诊医生姓名	
└─ visit_date	string	必须		接诊时间yyyy-mm-dd hh:mm:ss	
└─ visit_time	string	必须		接诊时段 上午下午...	
└─ accept	integer	必须		接诊标志 1:已接诊	
└─ accept_name	string	必须		接诊标志释义	
└─ dept_id	string	必须		科室id	
└─ dept_name	string	必须		科室名称	
└─ register_type_id	string	必须		号类ID	
└─ register_type_name	string	必须		号类名称	
└─ queue_no	integer	必须		队列号	
└─ fee	number	必须		挂号费	

获取患者某次住院指定日期的费用日清单

基本信息

Path： /getDailyCharge

Method： POST

接口描述：

请求参数

Headers

参数名称	参数值	是否必须	示例	备注
Content-Type	application/json	是		

Body

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
patient_id	string	必须		患者ID	
visit_no	string	必须		住院号	
op_flag	integer	必须		门诊住院标志 1:门诊； 2:住院	
query_date	string	必须		查询日期 yyyy-mm-dd	

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
head	object	必须			
└─ code	integer	必须		请求结果代码 大于0 成功 小于0失败	
└─ msg	string	必须		结果代码释义	
fees	object []	必须			item 类型: object
└─ id	string	必须		记录id	
└─ item_category	string	必须		项目类别	
└─ item_id	string	必须		项目ID	
└─ item_name	string	必须		项目名称	
└─ price	number	必须		单价	
└─ quantity	number	必须		数量	
└─ unit	string	必须		单位	
└─ total	number	必须		总价（该项目总计）	
└─ bill_doctor_name	string	必须		开单医生姓名	
└─ bill_date	string	必须		开单日期 yyyy-mm-dd	
└─ bill_time	string	必须		开单时间 hh:mm:ss	
└─ charge_date	string	必须		收费日期 yyyy-mm-dd	
└─ charge_time	string	必须		收费时间 hh:mm:ss	
└─ summary	number	必须		总费用(该日日清单总计)	

获取患者某次住院的发票记录

基本信息

Path: /getReceipt

Method: POST

接口描述:

请求参数

Headers

参数名称	参数值	是否必须	示例	备注
Content-Type	application/json	是		

Body

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
patient_id	string	必须		患者ID	
visit_no	string	必须		当op_flag=1时为就诊卡号，op_flag=2时为住院号	
op_flag	integer	必须		门诊住院标志 1:门诊；2:住院	

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
head	object	必须			
└─ code	integer	必须		请求结果代码 大于0 成功 小于0失败	
└─ msg	string	必须		结果代码释义	
fees	object []	必须			item 类型: object
└─ id	string	必须		记录id	
└─ receipt_no	string	必须		发票号	
└─ total	number	必须		总计费	
└─ discount	number	必须		减免费用	
└─ actual	number	必须		实际支付金额	
└─ si_pay	number	必须		医保支付金额	
└─ account_pay	number	必须		账户支付金额	
└─ cash_pay	number	必须		现金支付金额	
└─ receipt_date	string	必须		充值日期 yyyy-mm-dd	
└─ origin_url	string	必须		原发票地址	

获取患者某次住院的费用汇总

基本信息

Path： /getChargeSummary

Method： POST

接口描述：

请求参数

Headers

参数名称	参数值	是否必须	示例	备注
Content-Type	application/json	是		

Body

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
patient_id	string	必须		患者ID	
visit_no	string	必须		住院号	
op_flag	integer	必须		门诊住院标志 1:门诊; 2:住院	

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
head	object	必须			
└─ code	integer	必须		请求结果代码 大于0 成功 小于0失败	
└─ msg	string	必须		结果代码释义	
fees	object []	必须			item 类型: object
└─ id	string	必须		记录id	
└─ order_no	integer	必须		序号	
└─ item_name	string	必须		费用项目名称	
└─ total	number	必须		同一项目总花费	
└─ summary	number	必须		总费用(所有费用总计)	

获取患者某次处方记录详情

基本信息

Path: /getElectronicPrescriptionDetail

Method: POST

接口描述:

请求参数

Headers

参数名称	参数值	是否必须	示例	备注
Content-Type	application/json	是		

Body

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
patient_id	string	必须		患者ID	
recipe_id	string	必须		处方记录ID	

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
head	object	必须			
└─ code	integer	必须		请求结果代码 大于0 成功 小于0失败	
└─ msg	string	必须		结果代码释义	
record	object	必须			
└─ id	string	必须		记录id	
└─ patient_id	string	必须		患者id	
└─ item_name	string	必须		品名	
└─ quantity	integer	必须		数量	
└─ unit	string	必须		单位	
└─ item_category	string	必须		项目类别	
└─ bill_date	string	必须		开单时间yyyy-mm-dd hh:mm:ss	
└─ total	number	必须		总费用	
└─ price	number	必须		单价	
└─ doctor_name	string	必须		开单医生	
└─ dept_name	string	必须		就诊科室	
└─ charge_date	string	必须		收费日期 yyyy-mm-dd	
└─ charge_time	string	必须		收费时间 hh:mm:ss	

获取患者某次就诊记录的费用列表

基本信息

Path: /getChargeDetail

Method: POST

接口描述:

请求参数

Headers

参数名称	参数值	是否必须	示例	备注
Content-Type	application/json	是		

Body

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
patient_id	string	必须		患者ID	
visit_id	string	必须		就诊记录ID	

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
head	object	必须			
└─ code	integer	必须		请求结果代码 大于0 成功 小于0失败	
└─ msg	string	必须		结果代码释义	
fees	object []	必须			item 类型: object
└─ id	string	必须		费用记录id	
└─ item_category	string	必须		项目类别	
└─ item_id	string	必须		项目ID	
└─ item_name	string	必须		项目名称	
└─ price	number	必须		单价	
└─ quantity	number	必须		数量	
└─ unit	string	必须		单位	
└─ total	number	必须		总价	
└─ bill_doctor_name	string	必须		开单医生姓名	
└─ bill_date	string	必须		开单日期 yyyy-mm-dd	
└─ bill_time	string	必须		开单时间 hh:mm:ss	
└─ charge_date	string	必须		收费日期 yyyy-mm-dd	
└─ charge_time	string	必须		收费时间 hh:mm:ss	

获取患者某次就诊记录详情

基本信息

Path: /getVisitInfoNewDetail

Method: POST

接口描述:

请求参数

Headers

参数名称	参数值	是否必须	示例	备注
Content-Type	application/json	是		

Body

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
patient_id	string	必须		患者ID	
visit_id	string	必须		就诊记录ID	

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
head	object	必须			
└─ code	integer	必须		请求结果代码 大于0 成功 小于0失败	
└─ msg	string	必须		结果代码释义	
record	object	必须			
└─ id	string	必须		记录id	
└─ patient_id	string	必须		患者id	
└─ patient_name	string	必须		患者姓名	
└─ patient_sex	string	必须		患者性别 男 女	
└─ patient_age	integer	必须		年龄	
└─ visit_no	string	必须		就诊号	
└─ dept_name	string	必须		就诊科室名称	
└─ doctor_name	string	必须		接诊医生姓名	
└─ visit_date	string	必须		接诊时间yyyy-mm-dd hh:mm:ss	
└─ total	number	必须		总费用	
└─ chief_complaint	string	必须		主诉	
└─ present_illness	string	必须		现病史	
└─ past_illness	string	必须		既往史	
└─ physical_examination	string	必须		体检	
└─ presumptive_diagnosis	string	必须		初步诊断	
└─ icd_name1	string	必须		疾病诊断1	
└─ icd_name2	string	非必须		疾病诊断2	
└─ icd_name3	string	非必须		疾病诊断3	

获取所有院区医生列表

基本信息

Path: /getAllDoctorList

Method: POST

接口描述:

请求参数

Headers

参数名称	参数值	是否必须	示例	备注
Content-Type	application/x-www-form-urlencoded	是		

Body

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
----	----	------	-----	----	------

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
head	object	必须			
└─ code	integer	必须		请求结果代码大于0则是成功；小于0则是失败	
└─ msg	string	必须		结果代码释义	
doctorList	object []	必须		医生列表	item 类型: object
└─ name	string	必须		医生姓名	
└─ sex	string	必须		医生性别 男, 女	
└─ medical_title_name	string	必须		医生职称	
└─ teach_title_name	string	必须		教育职称	
└─ expert	string	必须		擅长领域	
└─ dept_id	string	必须		门诊科室编码	
└─ dept_name	string	必须		门诊科室名称	
└─ doctor_id	string	必须		医生编码	
└─ hospital_id	string	必须		院区编码	
└─ hospital_name	string	必须		院区名称	

获取挂号金额

基本信息

Path: /registerGetPrice

Method: POST

接口描述：

请求参数

Headers

参数名称	参数值	是否必须	示例	备注
Content-Type	application/json	是		

Body

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
patient_id	string	必须		患者id	
clinic_id	string	必须		排班id	
data_resource	string	必须		操作来源，w1	

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
head	object	必须			
└─ msg	string	必须		结果代码释义	
└─ code	string	必须		结果状态编码，code为1为成功，不为1则失败	
data	object	必须			
└─ total	string	必须		金额	

获取某份体检报告一般检查项目详情

基本信息

Path： /getPeisReport-general

Method： POST

接口描述：

请求参数

Headers

参数名称	参数值	是否必须	示例	备注
Content-Type	application/json	是		

Body

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
peis_id	string	必须		体检ID	
peis_item_id	string	必须		体检项目id	
category	string	必须		报告类别 固定值general	

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
head	object	必须			
├ code	integer	必须		请求结果代码 大于0 成功 小于0失败	
├ msg	string	必须		结果代码释义	
records	object	必须			
├ id	string	必须		体检项目id	
├ item_name	string	必须		项目名称	
├ item_short_name	string	必须		项目简称	
├ item_value	string	必须		结果	
├ item_unit	string	必须		单位	
├ item_tip	string	必须		异常情况 正常:- 高: ↑ 低: ↓	
├ item_range	string	必须		参考范围	

获取某份体检报告信息

基本信息

Path： /getPeisReport

Method： POST

接口描述：

请求参数

Headers

参数名称	参数值	是否必须	示例	备注
Content-Type	application/json	是		

Body

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
peis_id	string	必须		体检ID	

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
head	object	必须			
└─ code	integer	必须		请求结果代码 大于0 成功 小于0失败	
└─ msg	string	必须		结果代码释义	
records	object	必须			
└─ id	string	必须		体检项目id	
└─ peis_item_name	string	必须		体检项目名称	
└─ peis_item_no	string	必须		体检项目编号	
└─ category	string	必须		体检项目类别 general:一般检查 lis:检验 pacs:检 查	
└─ dept_id	string	必须		体检项目科室id	
└─ dept_name	string	必须		体检项目科室名称	
└─ peis_no	integer	必须		体检项目状态	
└─ status_name	string	必须		体检项目状态释 义	
└─ peis_item_date	string	必须		体检项目日期 yyyy-mm-dd	
└─ sample	string	非必须		样本名称	
└─ send_user_name	string	必须		送检人姓名	
└─ send_time_full	string	必须		送检日期 yyyy-mm-dd	
└─ audit_time_full	string	必须		审核日期 yyyy-mm-dd	
└─ exam_user_name	string	必须		检验人姓名	
└─ audit_user_name	string	必须		审核人姓名	

获取某份体检报告检查项目详情

基本信息

Path: /getPeisReport-pacs

Method: POST

接口描述:

请求参数

Headers

参数名称	参数值	是否必须	示例	备注
Content-Type	application/json	是		

Body

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
peis_id	string	必须		体检ID	
peis_item_id	string	必须		体检项目id	
category	string	必须		报告类别 固定值pacs	

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
head	object	必须			
└─ code	integer	必须		请求结果代码 大于0 成功 小于0失败	
└─ msg	string	必须		结果代码释义	
records	object	必须			
└─ id	string	必须		体检项目id	
└─ patient_name	string	必须		患者姓名	
└─ patient_age	integer	必须		患者年龄	
└─ scan_method	string	必须		检查方式	
└─ scan_time_full	string	必须		检查日期 yyyy-mm-dd	
└─ report_name	string	必须		检查部位	
└─ report_no	string	必须		单号	
└─ status_name	string	必须		申请医生	
└─ report_image	string	必须		检查图像	
└─ scan_view	string	必须		检查所见	
└─ diagnosis	string	必须		检查结果	
└─ write_user_name	string	必须		报告医生	
└─ write_time_full	string	必须		报告日期 yyyy-mm-dd	
└─ epic_url	string	非必须		电子胶片地址	

获取某份体检报告检验项目详情

基本信息

Path: /getPeisReport-lis

Method: POST

接口描述：

请求参数

Headers

参数名称	参数值	是否必须	示例	备注
Content-Type	application/json	是		

Body

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
peis_id	string	必须		体检ID	
peis_item_id	string	必须		体检项目id	
category	string	必须		报告类别 固定值lis	

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
head	object	必须			
├ code	integer	必须		请求结果代码 大于0 成功 小于0失败	
├ msg	string	必须		结果代码释义	
records	object	必须			
├ id	string	必须		体检项目id	
├ item_name	string	必须		项目名称	
├ item_short_name	string	必须		项目简称	
├ item_value	string	必须		结果	
├ item_unit	string	必须		单位	
├ item_tip	string	必须		异常情况 正常:- 高: ↑ 低: ↓	
├ item_range	string	必须		参考范围	
├ item_flag	integer	必须		明细细菌标识 1：普通检验 2：细菌检验	

获取检验报告细菌培养明细

基本信息

Path： /lis/bacteria/detail

Method： POST

接口描述：

结果集根据order_no正序排列

请求参数

Headers

参数名称	参数值	是否必须	示例	备注
Content-Type	application/json	是		

Body

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
report_id	string	必须		报告ID	
report_detail_id	string	必须		细菌明细ID	
op_flag	integer	必须		门诊住院标志1：门诊； 2：住院	

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
head	object	必须			
└─ code	integer	必须		请求结果代码 大于0 成功 小于0 失败	
└─ msg	string	必须		结果代码释义	
records	object []	必须			item 类型: object
└─ id	string	必须		报告明细id	
└─ bacteria_name	string	必须		细菌名称	
└─ antibacterials_name	string	必须		抗菌药物名称	
└─ result_value	string	必须		检验结果（MIC）	
└─ result_range_kb	string	必须		抑菌圈范围（KB）	
└─ result_code	string	必须		结果代码 S :敏感 I : 中介 R : 耐药 R* : 固有耐药 N/R : 不适应	mock: 敏感
└─ order_no	integer	必须		序号	

获取科室当日当前时段可挂号医生排班列表

基本信息

Path: /getSchedules

Method: POST

接口描述:

2021-11-23

增加register_add_flag出参，标识号类是否为额外添加

请求参数

Headers

参数名称	参数值	是否必须	示例	备注
Content-Type	application/json	是		

Body

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
dept_id	string	必须		科室id	

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
head	object	必须			
└─ code	integer	必须		请求结果代码 大于0 成功 小于0失败	
└─ msg	string	必须		结果代码释义	
schedules	object []	必须			item 类型: object
└─ id	string	必须		排班id	
└─ name	string	必须		排班名称	
└─ code	string	必须		排班编码	
└─ order_no	integer	必须		序号	
└─ limit	integer	必须		限制数量	
└─ dept_id	string	必须		科室ID	
└─ dept_name	string	必须		科室名称	
└─ register_type_id	string	必须		号类ID	
└─ register_type_name	string	必须		号类名称	
└─ register_add_flag	integer	必须		加号标识 0: 正常号; 1:加号	
└─ doctor_id	string	必须		医生ID	
└─ doctor_code	string	必须		医生编码	
└─ doctor_name	string	必须		医生姓名	
└─ doctor_expert	string	必须		医生介绍	
└─ price	number	必须		挂号费	
└─ register_count	integer	必须		已挂号数量	

获取诊疗服务价格列表

基本信息

Path: /getElectronicPrescriptionDetail_1609234017475

Method: POST

接口描述:

请求参数

Headers

参数名称	参数值	是否必须	示例	备注
Content-Type	application/json	是		

Body

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
page_rows	string	必须		每页条数	
current_page	string	必须		页数下标	

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
head	object	必须			
└ code	integer	必须		请求结果代码 大于0 成功 小于0失败	
└ msg	string	必须		结果代码释义	
records	object []	必须			item 类型: object
└ id	string	必须		收费项目ID	
└ name	string	必须		项目名称	
└ price	number	必须		项目价格	

获取门诊某次就诊的待缴费用列表

基本信息

Path: /getRecipe

Method: POST

接口描述：

请求参数

Headers

参数名称	参数值	是否必须	示例	备注
Content-Type	application/json	是		

Body

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
patient_id	string	必须		患者ID	
visit_id	string	必须		就诊记录ID	
flag	integer	必须		[+] 0代表待缴费， 1代表已缴费	

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
head	object	必须			
└─ code	integer	必须		请求结果代码 大于0 成功 小于0失败	
└─ msg	string	必须		结果代码释义	
fees	object []	必须			item 类型: object
└─ id	string	必须		记录id	
└─ order_id	string	必须		组别id	
└─ order_title	string	必须		组别名称	
└─ item_category	string	必须		项目类别	
└─ item_id	string	必须		项目ID	
└─ item_name	string	必须		项目名称	
└─ price	number	必须		单价	
└─ quantity	number	必须		数量	
└─ unit	string	必须		单位	
└─ total	number	必须		总价（该项目总计）	
└─ bill_doctor_name	string	必须		开单医生姓名	
└─ bill_date	string	必须		开单日期 yyyy-mm-dd	
└─ bill_time	string	必须		开单时间 hh:mm:ss	
└─ charge_date	string	必须		收费日期 yyyy-mm-dd	
└─ charge_time	string	必须		收费时间 hh:mm:ss	
└─ order_summary	number	必须		分组总费用(组内所有待缴 费用总计)	
└─ summary	number	必须		总费用(所有待缴费用总 计)	

获取院区列表

基本信息

Path： /getHospitalList

Method： POST

接口描述：

请求参数

Headers

参数名称	参数值	是否必须	示例	备注
Content-Type	application/x-www-form-urlencoded	是		

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
head	object	必须			
├ code	string	必须		请求结果代码 大于0 成功 小于0失败	
├ msg	string	必须		结果代码释义	
data	object []	必须			item 类型: object
├ hospital_id	string	必须		院区ID	
├ hospital_name	string	必须		院区名称	

预挂号

基本信息

Path： /registerPre

Method： POST

接口描述：

请求参数

Headers

参数名称	参数值	是否必须	示例	备注
Content-Type	application/json	是		

Body

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
dept_id	string	必须		科室id	
doctor_id	string	必须		医生ID	
scheduling_id	string	必须		排班ID	
patient_id	string	必须		患者ID	
pay_amount	number	必须		挂号费	

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
head	object	必须			
└ code	integer	必须		请求结果代码 大于0 成功 小于0 失败	
└ msg	string	必须		结果代码释义	

预约挂号

取消预约

基本信息

Path： /cancel

Method： POST

接口描述：

请求参数

Headers

参数名称	参数值	是否必须	示例	备注
Content-Type	application/json	是		

Body

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
APPT_ID	string	必须		预约ID	
SEND_SMS	string	必须		是否发送短信 1：发送 0：不发送	
USER_ID	string	必须		用户id hpalm	
USER_DEPT_ID	string	必须		用户科室id hpalm	
DATA_SOURCE	string	必须		操作来源 w1	
BUSINESS_NO	string	非必须		平台流水号（退）	
BUSINESS_INFO	string	非必须		平台详细信息（退）	
REMARK	string	非必须		备注	

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
ResultCode	integer	必须		状态 0：成功； -1：失败；	
ResultMsg	string	必须		说明	

更新订单状态

基本信息

Path： /cpay_update_payment_status

Method： POST

接口描述：

请求参数

Headers

参数名称	参数值	是否必须	示例	备注
Content-Type	application/json	是		

Body

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
HIS_ORDER_NO	string	必须		HIS订单号	
PAY_WAY_ID	string	必须		支付方式id 微信：wepay 支付宝：alipay	
BUSINESS_NO	string	必须		三方流水号	
BUSINESS_INFO	string	必须		三方详细信息 json格式，可包含交易参考号、终端号、银行卡号、支付码等	
DATA_SOURCE	string	必须		操作来源 w1	
STATUS	integer	必须		状态 5：支付（冲销）成功	
REMARK	string	非必须		备注	

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
ResultCode	integer	必须		状态 0：成功；-1：失败；	
ResultMsg	string	必须		说明	

根据排班ID获取时段

基本信息

Path： /get_time

Method： POST

接口描述：

请求参数

Headers

参数名称	参数值	是否必须	示例	备注
Content-Type	application/json	是		

Body

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
SCHEDULE_ID	string	必须		排班id	
DATA_SOURCE	string	必须		操作来源 w1	

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
ResultCode	integer	必须		状态 0：成功； -1：失败；	
ResultMsg	string	必须		说明	
DATA	object []	必须			item 类型: object
└─ CLINIC_ID	string	必须		号类id	
└─ CLINIC_NAME	string	必须		日期 YYYY-MM-DD	
└─ DEPT_ID	string	必须		午别id	
└─ TIME_ID	string	必须		时段id	
└─ TIME_NAME	string	必须		时段名称 格式： 00:00-00:00	
└─ REGISTER_TYPE_NAME	integer	必须		可约数	
└─ PATIENT_TYPE_ID	integer	必须		已约数	
└─ PATIENT_TYPE_NAME	integer	必须		剩余数	

根据科室获取医生

基本信息

Path： /get_doctor

Method： POST

接口描述：

请求参数

Headers

参数名称	参数值	是否必须	示例	备注
Content-Type	application/json	是		

Body

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
DEPT_ID	string	必须		科室id	

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
ResultCode	integer	必须		状态 0：成功； -1：失败；	
ResultMsg	string	必须		说明	
DATA	object []	必须			item 类型： object
└─ HOSPITAL_ID	string	非必须		院区id	
└─ HOSPITAL_NAME	string	非必须		院区名称	
└─ HOSPITAL_SPELL_CODE	string	非必须		院区拼音查找码	
└─ HOSPITAL_STROKE_CODE	string	非必须		院区五笔查找码	
└─ DEPT_ID	string	非必须		科室id	
└─ DEPT_NAME	string	非必须		科室名称	
└─ DEPT_SPELL_CODE	string	非必须		科室拼音查找码	
└─ DEPT_STROKE_CODE	string	非必须		科室五笔查找码	
└─ DOCTOR_ID	string	必须		医生id	
└─ DOCTOR_NAME	string	必须		医生姓名	

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
└─ SPELL_CODE	string	非必须		拼音查找码	
└─ STROKE_CODE	string	非必须		五笔查找码	
└─ DOCTOR_SEX	string	非必须		性别 男	
└─ DOCTOR_CONTACT_NO	string	非必须		电话	
└─ DOCTOR_PHOTO	string	非必须		照片或头像 Base64	
└─ DOCTOR_POST	string	非必须		职务	
└─ DOCTOR_MEDICAL_TITLE_ID	string	非必须		卫生职称id	
└─ DOCTOR_MEDICAL_TITLE_NAME	string	非必须		卫生职称	
└─ DOCTOR_TEACH_TITLE_ID	string	非必须		教育职称id	
└─ DOCTOR_TEACH_TITLE_NAME	string	非必须		教育职称	
└─ DOCTOR_SKILL	string	非必须		擅长领域	
└─ DOCTOR_REMARK	string	非必须		医生简介	

生成支付订单

基本信息

Path： /cpay_new_payment

Method： POST

接口描述：

请求参数

Headers

参数名称	参数值	是否必须	示例	备注
Content-Type	application/json	是		

Body

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
APPT_ID	string	必须		预约ID	
TOTAL	number	必须		金额	
OP_FLAG	integer	必须		门诊住院标志 1：门诊 2：住院	
PURPOSE	integer	必须		支付目的 3：预约	
DATA_SOURCE	string	必须		操作来源 w1	
PATIENT_ID	string	必须		病人id	
PAY_WAY_ID	string	必须		支付方式id 微信：wepay; 支付宝：alipay	
USER_ID	string	必须		用户id hpalm	
USER_DEPT_ID	string	必须		用户科室id hpalm	

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
ResultCode	integer	必须		状态 0：成功; -1：失败;	
ResultMsg	string	必须		说明	
HIS_ORDER_NO	string	必须		HIS订单号	

病人查询

基本信息

Path: /get_patient

Method: POST

接口描述:

请求参数

Headers

参数名称	参数值	是否必须	示例	备注
Content-Type	application/json	是		

Body

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
QUERY_TYPE	string	必须		查询方式 按病人id (PATIENT_ID)	
FIELD1	string	必须		查询字段1 病人id	

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
ResultCode	integer	必须		状态 0：成功； -1：失败；	
ResultMsg	string	必须		说明	
DATA	object []	必须			item 类型: object
└─ PATIENT_ID	string	必须		病人id	
└─ CARD_NO	string	必须		卡号	
└─ NAME	string	必须		姓名	
└─ SEX	string	必须		性别	
└─ BIRTHDAY	string	必须		出生日期 YYYY-MM-DD	
└─ ID_NO	string	非必须		身份证号	
└─ PHONE_NO	string	非必须		电话号码	
└─ PATIENT_TYPE_ID	string	非必须		病人类型id	
└─ PATIENT_TYPE_NAME	string	非必须		病人类型	
└─ BALANCE	number	必须		余额	
└─ BALANCE_MIN	number	必须		透支下限	
└─ AVAILABLE_BALANCE	number	必须		可用余额=余额-透支下限	
└─ CREATE_TIME	string	非必须		建卡时间 YYYY-MM-DD	

获取日期列表

基本信息

Path： /get_dt

Method： POST

接口描述：

请求参数

Headers

参数名称	参数值	是否必须	示例	备注
Content-Type	application/json	是		

Body

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
DEPT_ID	string	必须		科室id	

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
ResultCode	integer	必须		状态 0：成功；-1：失败；	
ResultMsg	string	必须		说明	
DATA	object []	必须			item 类型: object
└─ DT	string	必须		日期 YYYY-MM-DD	
└─ WEEK_DAY	string	必须		星期X	

获取某日医生信息

基本信息

Path： /get_schedule

Method： POST

接口描述：

请求参数

Headers

参数名称	参数值	是否必须	示例	备注
Content-Type	application/json	是		

Body

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
DEPT_ID	string	必须		科室id	
DT	string	非必须		日期 格式：YYYY-MM-DD 按日期找医生模式，必传	
DOCTOR_ID	string	非必须		医生id 先找医生再选日期模式，必传 all 是返回 所有医生（包含未指定医生的），传入 医生 id就是返回这个医生的排班，传空值返回不指定医生的 号类排班	
DURATION_ID	string	非必须		午别id 空返回全天数据，否则返回指定午别的数据	
DATA_SOURCE	string	必须		操作来源 w1	

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
ResultCode	integer	必须		状态 0：成功； -1：失败；	
ResultMsg	string	必须		说明	
DATA	object []	必须			item 类型： object
└─ SCHEDULE_ID	string	必须		排班id	
└─ CLINIC_ID	string	必须		号类id	
└─ CLINIC_NAME	string	必须		号类名称	
└─ DEPT_ID	string	必须		科室id	
└─ DEPT_NAME	string	必须		科室名称	
└─ REGISTER_TYPE_ID	string	必须		门诊类型id	
└─ REGISTER_TYPE_NAME	string	必须		电话号码	
└─ PATIENT_TYPE_ID	string	必须		门诊类型	
└─ PATIENT_TYPE_NAME	string	必须		门诊类型 普通、主任医师号等	
└─ TOTAL	number	必须		挂号费	
└─ DT	string	必须		日期	
└─ WEEK_DAY	string	必须		星期X	
└─ DURATION_ID	string	必须		午别id	
└─ DURATION_NAME	string	必须		午别	

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
└─ APPT_MAX	integer	必须		可约数	
└─ APPT_COUNT	integer	必须		已约数	
└─ REMAIN_COUNT	integer	必须		剩余数	
└─ DOCTOR_ID	string	必须		医生id	
└─ DOCTOR_NAME	string	必须		医生姓名	
└─ SPELL_CODE	string	非必须		拼音查找码	
└─ STROKE_CODE	string	非必须		五笔查找码	
└─ DOCTOR_SEX	string	非必须		性别 男	
└─ DOCTOR_CONTACT_NO	string	非必须		电话	
└─ DOCTOR_PHOTO	string	非必须		照片或头像 Base64	
└─ DOCTOR_POST	string	非必须		职务	
└─ DOCTOR_MEDICAL_TITLE_ID	string	非必须		卫生职称id	
└─ DOCTOR_MEDICAL_TITLE_NAME	string	非必须		卫生职称	
└─ DOCTOR_TEACH_TITLE_ID	string	非必须		教育职称id	

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
└─ DOCTOR_TEACH_TITLE_NAME	string	非必须		教育职称	
└─ DOCTOR_SKILL	string	非必须		擅长领域	
└─ DOCTOR_REMARK	string	非必须		医生简介	

获取预约挂号科室

基本信息

Path: /get_dept

Method: POST

接口描述:

请求参数

Headers

参数名称	参数值	是否必须	示例	备注
Content-Type	application/json	是		

Body

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
----	----	------	-----	----	------

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
ResultCode	integer	必须		状态 0: 成功; -1: 失败;	
ResultMsg	string	必须		说明	
DATA	object []	必须			item 类型: object
└─ ORDER_NO	integer	非必须		序号	
└─ HOSPITAL_ID	string	必须		院区id	
└─ ID	string	必须		科室id	
└─ NAME	string	必须		科室名称	
└─ SHORT_NAME	string	非必须		科室简称	
└─ SPELL_CODE	string	非必须		拼音查找码	
└─ STROKE_CODE	string	非必须		五笔查找码	
└─ ADDRESS	string	非必须		地址	
└─ PHONE_NO	string	非必须		联系电话	
└─ REMARK	string	必须		科室简介	
└─ REGISTER_DEPT_CATEGORY_ID	string	必须		科室分类id	

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
└ REGISTER_DEPT_CATEGORY_NAME	string	必须		科室分类名称	

预付挂号费

基本信息

Path: /prepay

Method: POST

接口描述:

请求参数

Headers

参数名称	参数值	是否必须	示例	备注
Content-Type	application/json	是		

Body

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
USER_DEPT_ID	string	必须		用户科室id hpalm	
USER_ID	string	必须		用户id hpalm	
APPT_ID	string	必须		预约记录id	
BALANCE_PAY	integer	必须		余额支付 1：使用诊疗卡余额支付挂号费 0：其他方式（现金、微信、支付宝等）	
PAY_WAY_ID	string	非必须		支付方式id 微信：wepay 支付宝：alipay BALANCE_PAY=0时，必传	
HIS_ORDER_NO	string	非必须		HIS订单号	
BUSINESS_NO	string	非必须		平台流水号	
BUSINESS_INFO	string	非必须		平台详细信息 json格式，可包含交易参考号、终端号、银行卡号、支付码等	
SEND_SMS	integer	非必须		是否发送短信 1：发送 0：不发送	
DATA_SOURCE	string	必须		操作来源 w1	

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
ResultCode	integer	必须		状态 0：成功；-1：失败；	
ResultMsg	string	必须		说明	
CERTIFICATE_CODE	string	必须		预约号	

预约

基本信息

Path： /new

Method： POST

接口描述：

请求参数

Headers

参数名称	参数值	是否必须	示例	备注
Content-Type	application/json	是		

Body

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
USER_DEPT_ID	string	必须		用户科室id hpalm	
USER_ID	string	必须		用户id hpalm	
SCHEDULE_ID	string	必须		排班id	
TIME_ID	string	必须		时段id	
ACCOUNT_ID	string	必须		账户id	
PATIENT_ID	string	非必须		病人id 有卡，非空	
NAME	string	非必须		姓名 无卡非空	
SEX	string	必须		性别 男	
ID_NO	string	非必须		身份证号 无卡非空	
PHONE_NO	string	非必须		电话 无卡非空	
DATA_SOURCE	string	必须		操作来源 w1	
REMARK	string	非必须		备注	

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
ResultCode	integer	必须		状态 0：成功； -1：失败；	
ResultMsg	string	必须		说明	
APPT_ID	string	必须		预约记录id	
HIS_ORDER_NO	string	必须		HIS_ORDER_NO 于预约记录id，即 APPT_ID 作为支付保障中新建订单的 HIS_ORDER_NO	
NEED_PREPAY	string	必须		需预付挂号费 0或1	
PREPAY_MINUTES	string	必须		预付期限 单位：分钟	
PREPAY_TIME_LIMIT	string	必须		预付截止时间 YYYY-MM-DD HH:NN:SS	

预约查询

基本信息

Path： /query

Method： POST

接口描述：

请求参数

Headers

参数名称	参数值	是否必须	示例	备注
Content-Type	application/json	是		

Body

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
APPT_ID	string	非必须		预约记录id 此参数非空时，返回指定id的预约记录，其他条件将被忽略	
ACCOUNT_ID	string	非必须		账户id	
VISIT_ID	string	非必须		就诊Id	
PATIENT_ID	string	非必须		病人id	
NAME	string	非必须		姓名	
PHONE_NO	string	非必须		电话	
ID_NO	string	非必须		身份证号	
START_TIME	string	非必须		起始时间	
END_TIME	string	非必须		截止时间	
DATA_SOURCE	string	必须		预约来源 w1	

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
ResultCode	integer	必须		状态 0：成功；-1：失败；	
ResultMsg	string	必须		说明	
DATA	object []	必须			item 类型： object
└─ APPT_ID	string	必须		预约记录id	
└─ ACCOUNT_ID	string	非必须		账户id	
└─ PATIENT_ID	string	非必须		病人id	
└─ CARD_NO	string	非必须		卡号	
└─ NAME	string	非必须		姓名	
└─ PHONE_NO	string	非必须		电话	
└─ ID_NO	string	非必须		身份证号	
└─ HIS_ORDER_NO	string	必须		HIS订单号 等于预约记录id，即APPT_ID	
└─ BUSINESS_NO	string	非必须		平台流水号	
└─ BUSINESS_INFO	string	非必须		BUSINESS_INFO Json格式，可包含交易参考号、终端号、银行卡号、支付码等	
└─ SCHEDULE_ID	string	必须		排班id	

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
└─ CLINIC_ID	string	必须		号类id	
└─ CLINIC_NAME	string	必须		号类名称	
└─ REGISTER_TYPE_ID	string	必须		门诊类型id	
└─ REGISTER_TYPE_NAME	string	必须		门诊类型	
└─ HOSPITAL_ID	string	必须		院区id	
└─ HOSPITAL_NAME	string	必须		院区名称	
└─ DEPT_ID	string	必须		科室id	
└─ DEPT_NAME	string	必须		科室名称	
└─ DOCTOR_ID	string	非必须		医生id	
└─ DOCTOR_NAME	string	非必须		医生姓名	
└─ TOTAL	number	必须		挂号费	
└─ DT	string	必须		日期 YYYY-MM-DD	
└─ DURATION_ID	string	必须		午别id	
└─ DURATION_NAME	string	必须		午别 上午、下午	
└─ TIME_ID	string	非必须		时段id	
└─ TIME_NAME	string	非必须		时段 格式：HH:NN-HH:NN	

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
└─ PREPAY_TIME_LIMIT	string	非必须		预付截止时间 YYYY-MM-DD HH:NN:SS	
└─ BALANCE_PAY	integer	必须		余额支付 1：使用诊疗卡余额支付挂号费 0：其他方式（现金、微信、支付宝等）	
└─ CREATE_DEPT_ID	string	非必须		操作员科室ID	
└─ CREATE_DEPT_NAME	string	非必须		操作员科室名称	
└─ CREATE_USER_ID	string	非必须		操作员ID	
└─ CREATE_USER_NAME	string	非必须		操作员姓名	
└─ CREATE_TIME	string	非必须		操作时间 YYYY-MM-DD HH:NN:SS	
└─ DATA_SOURCE	string	必须		预约来源 w1	
└─ VISIT_ID	string	非必须		就诊Id	
└─ STATUS	integer	必须		状态 0：未确认 9：已确认 1：已取号 3：已报到 5：已就诊 -1：已取消 -2：已退号 -3：已违约	
└─ STATUS_TEXT	string	必须		状态说明	
└─ ALLOW_PREPAY	integer	必须		可付费 0:不可付费； 1:可付费	
└─ ALLOW_CANCEL	integer	必须		可取消 0:不可取消； 1:可取消	

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
 PLATFORM_CANCEL_PAY	integer	非必须		平台需撤销支付 已付费，且非余额支付。	
 CERTIFICATE_CODE	string	非必须		取号码	
 QUEUE_NO	string	非必须		预约序号	

核酸检测预约

创建订单

基本信息

Path： /cpay/newPayment

Method： POST

接口描述：

请求参数

Headers

参数名称	参数值	是否必须	示例	备注
Content-Type	application/json	是		

Body

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
patient_id	string	必须		患者ID	mock: 0G1OJ294L8ESHGPC
visit_id	string	必须		就诊记录ID	mock: 0G1PB1BGK3Q2J5LH
appt_id	string	必须		预约记录ID	mock: 0G1PK1B72TN8S2L8
op_flag	integer	必须		就诊类型 1: 门诊; 2: 住院	mock: 1
pay_way	string	必须		支付途径 weypay: 微信支付; alipay: 支付宝支付; mpay: 一码付	mock: wepay
data_source	string	必须		数据来源 3: 网站; w1: 微信	mock: w1
total	number	必须		支付金额	mock: 1.00

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
code	integer	必须		交互状态码 0: 成功; -1: 失败	mock: 0
msg	string	必须		交互状态码释义	mock: 交互成功
data	object	必须			
└─ appt_id	string	必须		预约记录ID	mock: 0G1PK1B72TN8S2L8
└─ his_order_no	string	必须		his内订单号	mock: 0G1PK1CK183V7HDA

撤销退款成功回调

基本信息

Path： /refund/callback

Method： POST

接口描述：

请求参数

Headers

参数名称	参数值	是否必须	示例	备注
Content-Type	application/json	是		

Body

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
his_order_no	string	必须		his退款订单号	
business_no	string	必须		三方流水号	
refund_time	string	必须		退款时间 YYYY-MM-DD HH:mm:ss	

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
code	integer	必须		交互状态码 0：成功； -1：失败	mock: 0
msg	string	必须		必须 交互状态码释义	mock: 回调成功

核酸检测报告语言字典

基本信息

Path： /appointment/language/get

Method： POST

接口描述：

请求参数

Headers

参数名称	参数值	是否必须	示例	备注
Content-Type	application/json	是		

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
code	string	必须		0：交互成功；-1：交互失败	
msg	string	必须			
data	object	必须		code=0时必须返回，无院区返回空数组[]	
└ id	string	必须		字典编码	
└ name	string	必须		字典名称	

根据his_order_no获取订单信息

基本信息

Path： /payment/get

Method： POST

接口描述：

请求参数

Headers

参数名称	参数值	是否必须	示例	备注
Content-Type	application/json	是		

Body

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
his_order_no	string	必须		his订单号	mock: 0G1QA21S31K1QF73

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
code	integer	必须		交互状态码 0：成功；-1：失败	mock: 0
msg	string	必须		交互状态码释义	mock: 交互成功
data	object	必须			
└─ patient_id	string	必须		患者ID	mock: 0G1P81U7874L9L35
└─ visit_id	string	必须		就诊记录ID	mock: 0G1QA21HV5JNLB63
└─ appt_id	string	必须		预约记录ID	mock: 0G1QA21IQ114MU63
└─ his_order_no	string	必须		his订单号	mock: 0G1QA21S31K1QF73
└─ pay_way	string	必须		支付方式 wepay-微信支付； alipay-支付宝支付； mpay：一码付	mock: wepay
└─ total	string	必须		订单金额	mock: 1.00
└─ status	string	必须		支付状态 0：未支付； 1：已支付	mock: 0

根据身份号和手机号获取预约记录列表

基本信息

Path： /appointment/info/get2

Method： POST

接口描述：

请求参数

Headers

参数名称	参数值	是否必须	示例	备注
Content-Type	application/json	是		

Body

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
user_id_no	string	必须		身份证号	mock: 342422199302167575
user_phone_no	string	必须		手机号	mock: 13625510080

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
code	string	必须		交互状态码 0: 成功; -1: 失败	mock: 0
msg	string	必须		交互状态码释义	mock: 交互成功
data	object	非必须		code=0时必须返回	
└─ patient	object	必须			
└─ id	string	必须		患者ID	mock: 0G1P81U7874L9L35
└─ name	string	必须		姓名	mock: 赵大大
└─ id_no	string	必须		身份证号	mock: 342422199302167575
└─ phone_no	string	必须		手机号	mock: 13625510080
└─ sex	string	必须		性别	mock: 男
└─ age	integer	必须		年龄	mock: 27岁
└─ birthday	string	必须		出生日期 YYYY-MM-DD	mock: 1993-02-16
└─ appt	object []	必须		预约记录列表,没有返回空数组[]	item 类型: object
└─ appt_id	string	必须		预约记录ID	mock: 0G1PB1BUCD42OQ12
└─ appt_no	string	必须		预约记录流水号	mock: 21012500009
└─ appt_date	string	必须		预约日期 YYYY-MM-DD	mock: 2021-01-28

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
time_slot_id	string	必须		预约时段ID	mock: 0G1LE24400PU7A4S
time_slot_name	string	必须		预约时段名称	mock: 上午
total	string	必须		费用	mock: 0.01
status	string	必须		预约状态 0: 未确认; 1: 已确认; 2: 已取号; 9: 已完成 (已检测); -1: 已撤销	mock: 1
status_desc	string	必须			mock: 已确认
report_time	string	必须		出报告时间, YYYY-MM-DD hh:mm:ss	mock: 2021-01-28 00:00:00

根据院区和预约日期获取号类信息

基本信息

Path: /type/list

Method: POST

接口描述:

请求参数

Headers

参数名称	参数值	是否必须	示例	备注
Content-Type	application/json	是		

Body

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
hospital_id	string	必须		院区ID	mock: 01
appt_date	string	必须		预约日期	mock: 2021-01-22

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
code	integer	必须		交互状态码0-成功; -1-失败	mock: 0
msg	string	必须		交互状态码释义	mock: 获取成功
data	object []	非必须		code=0时必须返回	item 类型: object
└─ remain_count	integer	必须		剩余预约数	mock: 10
└─ total_fee	number	必须		检测费用 (¥元, 保留两位)	mock: 70.00
└─ time_slot	object []	非必须		时段信息, remain_count>0时必须返回	item 类型: object
└─ time_slot_id	string	必须		时段ID	mock: slot01
└─ time_slot_name	string	必须		时段名称	mock: 09:00-09:30
└─ remain_count	integer	必须		剩余可预约数	mock: 5

根据院区获取可预约日期列表

基本信息

Path： /date/list

Method： POST

接口描述：

请求参数

Headers

参数名称	参数值	是否必须	示例	备注
Content-Type	application/json	是		

Body

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
hospital_id	string	必须		院区ID	mock: 01

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
code	integer	必须		交互状态码	mock: 0
msg	string	必须		交互状态码释义	
data	object []	非必须		code=0时必须返回	item 类型: object
└─ appt_date	string	必须		YYYY-MM-DD	mock: 2021-01-22
└─ weekday	string	必须		周几	mock: 周一

根据预约ID获取预约记录详情

基本信息

Path： /appointment/info/get

Method： POST

接口描述：

请求参数

Headers

参数名称	参数值	是否必须	示例	备注
Content-Type	application/json	是		

Body

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
appt_id	string	必须		预约记录ID	mock: appt001

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
code	integer	必须		交互状态码 0：成功；-1：失败	mock: 0
msg	string	必须		交互状态码释义	mock: 获取成功
data	object	非必须		code=0时必须返回	
└─ appt_id	string	必须		预约记录ID	mock: appt001
└─ appt_date	string	必须		预约日期	mock: 2021-01-22
└─ time_slot_id	string	必须		预约时段id	mock: 001
└─ time_slot_name	string	必须		预约时段	mock: 09:00-09:30
└─ status	integer	必须		预约状态 0：未确认；1：已确认；9：已完成；-1：已撤销	mock: 0
└─ status_desc	string	必须		状态释义	mock: 未确认
└─ business_no	string	必须		支付订单三方流水号	mock: b001
└─ receipt_id	string	必须		支付订单his内发票号	mock: r001
└─ his_order_no	string	必须		支付订单his内订单号	mock: h001

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
└─ appt_no	string	必须		预约记录号	mock: a001
└─ patient	object	必须		患者信息	
└─ id	string	必须		患者ID	mock: p001
visit_id └─	string	必须		患者就诊记录ID	mock: v001
name └─	string	必须		姓名	mock: 张三
└─ sex	string	非必须		性别	mock: 男
└─ age	integer	非必须		年龄	mock: 20
birthday └─	string	非必须		出生日期	mock: 1992-02-09
└─ id_no	string	必须		身份证号	
└─ phone_no	string	必须		手机号	

获取可预约院区列表

基本信息

Path: /hospital/area/list

Method: POST

接口描述:

请求参数

Headers

参数名称	参数值	是否必须	示例	备注
Content-Type	application/json	是		

Body

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
----	----	------	-----	----	------

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
code	integer	必须		0：交互成功；-1：交互失败	mock: 0
msg	string	必须		code释义	mock: 获取成功
data	object []	非必须		code=0时必须返回，无院区返回空数组[]	item 类型: object
└─ hospital_id	string	必须		院区ID	mock: 01
└─ hospital_name	string	必须		院区名称	mock: 本部

获取核酸检测结果列表

基本信息

Path： /appointmentNAT/getNATResultList

Method： POST

接口描述：

按检测时间倒序排列

请求参数

Headers

参数名称	参数值	是否必须	示例	备注
Content-Type	application/json	是		

Body

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
id_no	string	必须		身份证号	

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
head	object	必须			
└─ code	integer	必须		请求结果代码 大于0 成功 小于0失败	
└─ msg	string	必须		结果代码释义	
data	object []	必须			item 类型: object
└─ patient_name	string	必须		受验人姓名	
└─ patient_age	string	必须		受验人年龄	
└─ id_no	string	必须		受验人身份证号	
└─ phone_no	string	必须		受验人手机号	
└─ sample	string	必须		样本	
└─ report_no	string	必须		条码	
└─ item_name	string	必须		项目名称	
└─ item_short_name	string	必须		项目简称	
└─ item_value	string	必须		结果	
└─ item_range	string	必须		参考值	
└─ sample_datetime	string	必须		采样时间：年:月:日 时: 分:秒	
└─ check_datetime	string	必须		检测时间：年:月:日 时: 分:秒	
└─ sample_user_name	string	必须		采样人	
└─ check_user_name	string	必须		检测人	
└─ doctor_code	string	必须		检测机构	
└─ origin_url	string	必须		原报告pdf地址	

获取检测结果

基本信息

Path： /appointment/result/get

Method： POST

接口描述：

请求参数

Headers

参数名称	参数值	是否必须	示例	备注
Content-Type	application/json	是		

Body

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
appt_id	string	非必须		预约记录ID，若有值，则只根据ID查找	mock: appt001

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
code	string	必须		交互状态码 0：成功； 1：失败	mock: 0
msg	string	必须		交互状态码释义	mock: 获取成功
data	object []	必须			item 类型: object
└─ item_name	string	必须		项目名称	
└─ item_short_name	string	必须		项目简称	
└─ item_value	string	必须		结果	
└─ item_unit	string	非必须		单位	
└─ item_tip	string	非必须		异常情况 正常返回空 高: ↑ 低: ↓	
└─ item_range	string	必须		参考范围	

预约接口

基本信息

Path: /appointment/pre

Method: POST

接口描述:

请求参数

Headers

参数名称	参数值	是否必须	示例	备注
Content-Type	application/json	是		

Body

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
user_name	string	必须		预约人姓名	mock: 张三
user_id_no	string	必须		预约人身份证号	mock: 341221199908251254
user_phone_no	string	必须		预约人手机号	mock: 18542561236
user_sex	string	非必须		预约人性别	mock: 男
user_birthday	string	非必须		预约人出生日期	mock: 1988-05-01
hospital_id	string	必须		院区id	mock: 01
appt_date	string	必须		预约日期	mock: 2021-01-22
time_slot	string	必须		预约时段	mock: 09:00-09:30
pay_way	string	必须		支付方式 wepay-微信支付; alipay-支付宝支付; mpay: 一码付	mock: wepay
pay_status	integer	必须		支付状态 0: 未支付 1: 已支付	mock: 0
create_time	string	必须		创建时间 YYYY-MM-DD HH:mm:ss	mock: 2021-01-21 11:00:21
data_source	string	必须		数据来源 3: 网站预约; w1: 微信预约	mock: w1
id_type_code	string	非必须		证件类型 (01 身份证, 03护照)	
nationality	string	非必须		地区 1 大陆地区 2非大陆地区	

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
report_language	string	非必须		报告语言类型；直接传文字；中文、中英文、英文、日文（贵黔）	

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
code	integer	必须		交互状态码 0：成功；-1：失败	mock: 0
msg	string	必须		交互状态码释义	mock: 交互成功
data	object	非必须		code=0时必须返回	
 appt_id	string	必须		预约记录ID	mock: appt001

预约撤销

基本信息

Path： /appointment/cancel

Method： POST

接口描述：

请求参数

Headers

参数名称	参数值	是否必须	示例	备注
Content-Type	application/json	是		

Body

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
appt_id	string	必须		预约记录ID	mock: appt001
receipt_id	string	必须		原订单发票ID	mock: r001
his_order_no	string	必须		his内退款订单号	
data_source	string	必须		数据来源 3：网站预约；w1：微信预约	mock: w1

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
code	string	必须		交互状态码 0：成功；1：失败	mock: 0
msg	string	必须		交互状态码释义	mock: 撤销成功

预约确认接口

基本信息

Path： /appointment/confirm

Method： POST

接口描述：

请求参数

Headers

参数名称	参数值	是否必须	示例	备注
Content-Type	application/json	是		

Body

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
appt_id	string	必须		预约记录ID	mock: appt001
business_no	string	必须		支付单据号	mock: b001
his_order_no	string	必须		his内订单号	mock: his001
pay_way	string	必须		支付方式 wepay-微信支付; alipay-支付宝支付; mpay: 一码付	mock: wepay
pay_total	number	必须		支付总金额（保留两位小数）	mock: 70.00
pay_time	string	必须		支付时间	mock: 2021-01-21 11:01:00
data_source	string	必须		数据来源 3: 网站预约; w1: 微信预约	mock: w1

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
code	integer	必须		交互状态码 0: 成功; -1: 失败	mock: 0
msg	string	必须		交互状态码释义	mock: 确认成功

手术室

根据院区ID获取手术室列表

基本信息

Path: /getOperatRoomByHospitalId

Method： POST

接口描述：

请求参数

Headers

参数名称	参数值	是否必须	示例	备注
Content-Type	application/json	是		

Body

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
hospital_id	string	必须		院区ID	

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
head	object	必须			
└ code	integer	必须		请求结果代码 大于0 成功 小于0失败	
└ msg	string	必须		结果代码释义	
data	object []	必须			item 类型: object
└ id	string	必须		手术室ID	
└ name	string	必须		手术室名称	
└ address	string	非必须		手术室位置	

获取手术室手术患者情况列表

基本信息

Path： /getOperatRoomPatient

Method： POST

接口描述：

先根据手术室正序排序,再根据预约时间正序排序

请求参数

Headers

参数名称	参数值	是否必须	示例	备注
Content-Type	application/json	是		

Body

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
hospital_id	string	必须		院区ID	
operat_room_id	string	非必须		手术室ID(若不传该字段,则返回全部手术室数据)	

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
head	object	必须			
└─ code	integer	必须		请求结果代码 大于0 成功 小于0 失败	
└─ msg	string	必须		结果代码释义	
data	object []	必须			item 类型: object
└─ dept_name	string	必须		科室名称	
└─ bed_number	string	必须		床号	
└─ patient	string	必须		患者姓名	
└─ appointment_time	string	必须		预约时间(时:分:秒)	
└─ status	string	必须		手术状态 计划中;手术准备中;手术进行中;麻醉恢复中;手术结束	
└─ operat_room_id	string	必须		手术室ID	
└─ operat_room_name	string	必须		手术室名称	

全时空门诊

获取科室列表

基本信息

Path: /fulltime/getDeptList

Method: POST

接口描述:

请求参数

Headers

参数名称	参数值	是否必须	示例	备注
Content-Type	application/json	是		

Body

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
hospital_id	string	必须		院区id	

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
head	object	必须			
└ code	integer	必须		请求结果代码 大于0 成功 小于0失败	
└ msg	string	必须		结果代码释义	
data	object []	必须			item 类型: object
└ id	string	必须		科室id	
└ name	string	必须		科室名称	

获取科室医生列表

基本信息

Path： /fulltime/getDeptDoctorList

Method： POST

接口描述：

请求参数

Headers

参数名称	参数值	是否必须	示例	备注
Content-Type	application/json	是		

Body

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
hospital_id	string	必须		院区id	

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
head	object	必须			
├ code	integer	必须		请求结果代码 大于0 成功 小于0失败	
├ msg	string	必须		结果代码释义	
data	object []	必须			item 类型: object
├ id	string	必须		医生id	
├ name	string	必须		医生名称	
├ dept_id	string	必须		科室id	
├ dept_name	string	必须		科室名称	

获取预约时段列表

基本信息

Path： /fulltime/getApptTimeRangeList

Method： POST

接口描述：

根据序号正序排列

请求参数

Headers

参数名称	参数值	是否必须	示例	备注
Content-Type	application/json	是		

Body

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
----	----	------	-----	----	------

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
head	object	必须			
└ code	integer	必须		请求结果代码 大于0 成功 小于0 失败	
└ msg	string	必须		结果代码释义	
data	object []	必须		预约时段 例: ['08:00-09:00','02:00-03:00']	item 类型: object

自助入院

住院证查询

基本信息

Path： /getInHospitalApply

Method： POST

接口描述：

请求参数

Headers

参数名称	参数值	是否必须	示例	备注
Content-Type	application/json	是		

Body

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
param_type	string	必须		参数类型 2就诊卡号 3.病人id 4.身份证号	
param	string	必须		参数值	
machine_no	string	必须		设备编号	

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
----	----	------	-----	----	------

办理入院

基本信息

Path: /inHospitalReg

Method: POST

接口描述:

请求参数

Headers

参数名称	参数值	是否必须	示例	备注
Content-Type	application/json	是		

Body

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
id	string	必须		申请ID	
param	string	必须		参数值	
machine_no	string	必须		设备编号	

病历复印

特殊类型的开单

基本信息

Path: /specialType/newBill

Method: POST

接口描述:

请求参数

Headers

参数名称	参数值	是否必须	示例	备注
Content-Type	application/json	是		

Body

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
patient_id	string	必须		病人ID	
card_no	string	必须		就诊卡号/住院号	
total	number	必须		订单金额	
pay_mode	string	必须		支付方式 微信：wePay 支付宝：aliPay	
user_dept_id	string	必须		掌上医院科室 hpalm	
user_id	string	必须		掌上医院用户 hpalm	
data_source	string	必须		数据源 w1	
purpose	string	必须		支付目的 1：充值 2：缴费	
remark	string	必须		微信公众号	
bill_type	integer	必须		开单类型（1-病历复印）	
quantity	integer	必须		打印页数	

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
head	object	必须			
└─ code	integer	必须		请求结果代码 大于0 成功 小于0失败	
└─ msg	string	必须		结果代码释义	
order	object	必须			
└─ visit_id	string	必须		就诊ID	
└─ recipe_no	string	必须		处方号	
└─ order_id	string	必须		医嘱id, 唯一标识一张处方或医技申请单, 门诊缴费时传入的ID取此参数	
└─ item_type	string	必须		项目类型	
└─ item_name	string	必须		项目名称	
└─ price	number	必须		单价	
└─ quantity	integer	必须		数量	
└─ total	number	必须		金额	
└─ order_time	string	必须		医嘱时间	
└─ bill_dept_name	string	非必须		开单科室	
└─ bill_doctor_name	string	非必须		开单医生	
└─ execute_dept_name	string	非必须		执行科室	

病历复印撤销退费

基本信息

Path： /case/cancel

Method： POST

接口描述：

请求参数

Headers

参数名称	参数值	是否必须	示例	备注
Content-Type	application/json	是		

Body

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
patient_id	string	必须		门诊病人ID	
his_order_no	string	必须		his支付的订单号	
bill_no	string	必须		支付的流水号	
purpose	string	必须		支付目的 -2退费	
bill_type	integer	必须		开单类型（1-病历复印）	
user_dept_id	string	必须		掌上医院科室 hpalm	
user_id	string	必须		掌上医院用户 hpalm	
remark	string	必须		微信公众号	
pay_mode	string	必须		支付方式 微信：wePay 支付宝：aliPay	
total	number	必须		订单金额	

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
head	object	必须			
└ code	integer	必须		请求结果代码 大于0 成功 小于0 失败	
└ msg	string	必须		结果代码释义	